



One sided Edge Banding Machine for hot melt glue application to 0.4 – 3.0 mm material

Kantenanleimmaschine mit Direktleimangabe an das Kantenmaterial für Dünn- und Dickkantenmaterial von 0,4–3 mm.



Standard equipment

- | Direct glue application to edging material: Bottom infeed of glue granules resulting in spill proof glue pot.
Quick heating-up time after machine stoppage. Automatic start of application roller after approx. 8–10 mins.
- | Pressure roller driven by gearmotor infinitely adjustable between 0–8 m/min.
- | Automatic edging feed-in and automatic cut-off operation for straight and curved workpieces via footpedal
- | Pneumatic cutt-off unit capacity max. 3 x 30 mm
- | Turntable D=600mm

Standardausrüstung

- | Direktleimangabe an das Kantenmaterial: Leimbecken auslaufsicher mit Leimvorrat von unten und schnelle Aufheizzeit nach Maschinenstillstand. Automatischer Start der Auftragswalze nach ca. 8–10 Min.
- | Andruckrolle angetrieben über Getriebemotor, stufenlos über Potentiometer 0–8 m/min. regelbar
- | Automatischer Kanteneinzug und automatischer Kappvorgang bei geraden und bei geformten Werkstücken mittels Fußschalter
- | Pneumatische Rollentrenneinrichtung max. 3 x 30 mm
- | Folienteller D=600mm



Working units

Bearbeitungsaggregate



Technical data

Workpiece thickness	8 – 50 mm
Workpiece width	min. approx. 30 mm
Workpiece length	min. approx. 200 mm
Edging material thickness	0.4 – 3.0 mm
Internal radius	25 mm standard (spezial sizes possible)
Electronical connection	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Total Load	3.0 kW
Heat output glue pot	2.7 kW
Pneumatic connection	6 bar
Working height	approx. 885 mm
Space required	approx. 810 x 610 x 885 mm (without turntable)
Nett weight	approx. 165 kg

Technische Daten

Werkstückdicke	8 – 50 mm
Werkstückbreite	min. ca. 30 mm
Werkstücklänge	min. ca. 200 mm
Kantendicke	0,4 – 3,0 mm
Innenradius	25 mm (Sonderausführung möglich)
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Gesamtanschluss	3,0 kW
Heizleistung Leimbecken	2,7 kW
Pneumatikanschluss	6 Bar
Arbeitshöhe	ca. 885 mm
Platzbedarf	ca. 810 x 610 x 885 mm ohne Folienteller
Gewicht netto	ca. 165 kg

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen müssen wir uns vorbehalten, da unsere Produkte einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen. Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

The technical data is a guide line only – our products are being constantly updated and we reserve the right to alter specifications, therefore the illustrations may vary from the actual machines from time to time. We reserve the right to alter the construction of our machines.